



ΣΩΛΗΝ Α.Β.Ε.Ε.

# Σύστημα αποχέτευσης μπάνιου

## ΣΩΛΗΝΕΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ PVC



SYSTEM

Το επαναστατικό σύστημα αποχέτευσης μπάνιου SOLIDRAINS αποτελείται από εύκαμπτους ελικοειδείς εξωτερικά, αλλά λείους εσωτερικά σωλήνες PVC και εξαρτήματα PVC. Το σύστημα παρέχει υψηλές προδιαγραφές αντοχής και στεγανότητας για τις συνθήκες λειτουργίας ενός αποχετευτικού δικτύου οικιακών ή βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Οι σωλήνες είναι κατάλληλοι για υγρά, με σύσταση λυμάτων μπάνιου. Το σύστημα SOLIDRAINS διαθέτει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και η ΣΩΛΗΝ ΑΒΕΕ είναι η μοναδική εταιρεία που το παράγει.



# ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ SOLIDRAINS

Γκρι εύκαμπος ελικοειδής σωλήνας PVC Φ57/50  
εξόδου σιφωνιού-κεντρική αποχέτευση



Γκρι εύκαμπος ελικοειδής σωλήνας PVC Φ40/32  
εισόδων σιφωνιού



Λευκός εύκαμπος ελικοειδής σωλήνας  
PVC Φ37/32 για σιφώνι τύπου "S"



Μούφα Φ57/63 σωλήνα-κεντρικής αποχέτευσης



Μούφα Φ57/50 εξόδου σιφωνιού (θηλ.)



Μούφα Φ57/50 για σύνδεση ημιτάφ (αρσ.)



Μούφα Φ40/40 εισόδου σιφωνιού (αρσ.)



Μούφα Φ40/40 για σύνδεση & επέκταση σωλήνων PVC (θηλ.)



Μούφα Φ37/32 λευκή κατάληξης σιφωνιού νιπτήρα τύπου "S"



Ρακόρ Φ37x1 1/4" λευκό αρχής σιφωνιού-νιπτήρα τύπου "S"



Γωνία Φ32x44 αναμονής νιπτήρα με λάστιχο



Γωνία μανιέρας με ορεικάλκινο ρακόρ 1 1/2"xΦ32  
Γωνία μανιέρας με πλαστικό ρακόρ 1 1/2"xΦ32



Γωνία μανιέρας με ορεικάλκινο ρακόρ 1 1/4"xΦ32  
Γωνία μανιέρας με πλαστικό ρακόρ 1 1/4"xΦ32



SOLISEAL στεγανοποιητικό-συγκολλητικό-  
σφραγιστικό υλικό  
(φύσιγγα 300ml & σωληνάριο 125ml)



Σιφώνι δαπέδου



Σιφώνι δαπέδου Φ50



Σιφώνι δαπέδου τύπου VALSIR Φ50



## ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- ▶ Γρήγορη τοποθέτηση
- ▶ Εύκολο stock
- ▶ Αξιοπιστα κατασκευή
- ▶ Ευελιξία στην τοποθέτηση, μπορεί να ακολουθήσει οποιαδήποτε, έστω και προκαθορισμένη διαδρομή, λόγω της ευκαμψίας του σωλήνα
- ▶ Το σύστημα (σωλήνες και εξαρτήματα) είναι εξ' ολόκληρου από PVC, υλικό δοκιμασμένο στις αποχετεύσεις
- ▶ Εύκολη μεταφορά, αφού χωράνε στο χώρο αποσκευών του αυτοκινήτου

## ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

▶ Για να συνδέσετε τα fittings στην ελικοειδή επιφάνεια του σωλήνα, αλείψετε σε τέσσερα έως έξι αντιδιαμετρικά σημεία του σωλήνα την κόλλα SOLISEAL και περιστρέφοντας για να βιδώσει το fitting, διανέμεται η κόλλα σε ολόκληρη την επιφάνεια συγκόλλησης του σωλήνα. Η SOLISEAL είναι μια ειδική κόλλα, πολυουρεθανικής βάσης που με την υγρασία μετατρέπεται (πολυμερίζεται) σε ισχυρό ελαστικό με μεγάλη αντοχή στις θερμοκρασιακές μεταβολές ή τις καιρικές συνθήκες και υψηλή συγκολλητικότητα.

▶ Το σύστημα μπορεί να τεθεί σε λειτουργία με ασφάλεια 24 ώρες μετά την εφαρμογή της SOLISEAL, χρόνος που απαιτείται για να γίνει ο πλήρης πολυμερισμός της. Αυτός ο χρόνος είναι αντιστρόφως ανάλογος με την σχετική υγρασία του χώρου, δηλαδή όσο μεγαλύτερη είναι η σχετική υγρασία στον χώρο, τόσο λιγότερος χρόνος απαιτείται για τον πλήρη πολυμερισμό της SOLISEAL.

▶ Για να συγκολλήσετε τις κυλινδρικές, λείες επιφάνειες των fittings με τις εισόδους σιφωνιών, χρησιμοποιήστε την ειδική κόλλα PVC. Στην περίπτωση που το σιφώνι κάνει στεγανοποίηση με ελαστικούς δακτυλίους, τότε το fitting στεγανοποιεί με σύσφιξη περικοκλίου.

▶ Αν στο μπάνιο, στο οποίο κάνετε την εγκατάσταση, δεν επαρκούν οι εισοδοί του σιφωνιού (συνολικά 4), υπάρχει δυνατότητα να τις "αυξήσετε" χρησιμοποιώντας ένα ημιτάφ Φ40. Με την εφαρμογή του, κάθε εισόδος σιφωνιού χωρίζεται σε δύο επιμέρους.



**ΣΩΛΗΝ Α.Β.Ε.Ε.**  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ

Γραφεία: Σουλίου 12, Νέα Χαλκηδόνα, 143 43, Αθήνα,  
τηλ.: 210 2531990, 210 2523636, 210 2531585, fax: 210 2523049  
Εργοστάσιο: Α' Βιομηχανική περιοχή Βόλου, 38500, Βόλος,  
τηλ.: 24210 95402, 24210 95421, fax: 24210 95422

www.solin.gr e-mail:secretary@solin.gr